Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway Smart System - Combiné Smart Hub + Smart Console

OVA53235

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway Dicube
Type de produit ou équipement	Unité de contrôle avec module contrôleur de ligne
Application de l'appareil	Surveillance à distance Battery monitoring of the luminaires Diagnosis capabilities
Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Smartduo DiCube Exiway Exiway Smartled Dicube Exiway Exiway Smartbeam DiCube Exiway Exiway Smartexit Dicube
Fonction	Adressable
Fonction disponible	Avec Web server intégré
Mode opératoire	Manuel ou automatique
Protocole de port de communication	Sans fil Ethernet RS485 DALI RS232
Teinte de couleur principale	Blanc
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Composition de l'appareil	Bornes E/S Bouton poussoir IHM Affichage
Type de commande	par navigateur Web
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50...60 Hz
Interface physique	2 RS232 1 Ethernet 1 RS485
Service Ethernet	Messagerie Modbus TCP
Nombre d'entrées	3 contact sec
Maximum de luminaires contrôlés par une unité de contrôle	128
Type de réseau de communication	Sans fil sans fil (2400000…2483500 kHz), 1 mW à 30 m Ethernet Modbus TCP RS232 RS485
Nombre de batteries	1 x 3 V Li-MnO2 (Lithium-Manganese Dioxide) 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Taille de la batterie	CR2477M
Montage de l'appareil	Rail DIN

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Classe d'isolation électrique	Classe II
Humidité relative	5…85 %
Hauteur	90 m 90 mm
Largeur	180 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	530 g

Environnement

Normes	CEI/EN 62034
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,900 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	606,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,201 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**470 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**460 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**35**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Non**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

OVA53235










Fiche technique du produit

OVA53235







Fiche technique du produit

OVA53235

