

Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway Smart Console - Contrôleur de ligne de centrale de gestion Smart System

OVA53239

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway Dicube
Type de produit ou équipement	Module contrôleur de ligne
Fonction	Adressable
Protocole de port de communication	DALI RS232 Ethernet RS485
Teinte de couleur principale	Blanc
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V CA 50...60 Hz
Consommation électrique	0,1 A maximum
Tension de sortie	18 V 5...235 mA pour connexion de commande de ligne aux luminaires
Signalisation locale	DEL rouge, arrêter ou supprimer pour défaut DEL rouge, clignotement lent pour identification des appareils adressés DEL rouge, clignotement ultra rapide pour identification de diffusion DEL rouge, clignotement lent pour ACT (activité sur la ligne A) DEL rouge, clignotement lent pour ACT (activité sur la ligne B)
Montage de l'appareil	Rail DIN
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	90 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	69 mm
Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Dicube Line Controller line control module
Normes	EN 62034 EN 55022 EN 55035 EN 62368-1 EN 61000 series

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Degré de protection IP	IP20
Poids Net	260 g

Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	314,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,131 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	112 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.7 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	35
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







