

Fiche produit

Caractéristiques

OVA58015

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage habitation - SATI - led - IP42



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Fonction de l'appareil | Eclairage |
| Nom du produit | Exiway ESI |
| Type de produit ou équipement | Bloc autonome d'éclairage de secours |
| Fonction | Autotestable |
| Alimentation | Non maintenu |
| Nombre de batteries | 1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium) |
| Source lumineuse | LED day light tout LED 3 0.9 W: |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Montage de l'appareil | Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall |
| Type de plastron | Face avant transparent sérigraphié |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 220/230 V CA 50 Hz |
| Puissance consommée en VA | 3,5 VA |
| Puissance consommée en W | 0,6 W |
| Autonomie | 5 h |
| Temps de charge | 12 H |
| Flux lumineux | 8 lm |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Hauteur | 116,5 mm |
| Largeur | 292,5 mm |
| Profondeur | 37 mm |
| Poids du produit | 0,44 kg |

Environnement

| | |
|--|---|
| Tenue au feu | 850 °C |
| Certifications du produit | NF Environnement LCIE ENEC |
| Normes | EN/CEI 60598-2-22 IEC 60695-2-10 UL 94 V2 |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...30 °C |
| Tenue aux chocs IK | IK07 |
| Degré de protection (IP) | IP42 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 491 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 30,1 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Poids de l'emballage 2 | 6,232 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|