

### Principales

Gamme de produits	Pyros
Type de produit ou de composant	Applique d'éclairage fluorescent
Équipement fournis	Tube fluorescent
Flux lumineux	1100 lm fluorescent 18 W condition d'urgence 990 lm 18 W mode maintenu
Puissance consommée en VA	18.15 VA 48 V DC fluorescent 18 W
Degré de protection IP	IP20
Degré de protection IK	IK07

### Complémentaires

Type de commande	Via la source centralisée ou la télécommande TBS
Type de lampe	Fluorescent G13 18 W éclairage anti-panique
Nombre de câbles	3
Classe d'isolation électrique	Classe I
Hauteur	99.5 mm
Largeur	614 mm
Profondeur	63 mm
Masse du produit	0.65 kg

### Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	EMC directive EN 60598-2-22 EN 60598-1 NF C 71-802

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

### Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.