



### Principales

Fonction produit	Blocs à tranche
Équipement fournis	2 vis standard Vignette du pictogramme VERS LE BAS
Flux lumineux	45 lm LED 2 x 1 W condition d'urgence 45 lm LED 2 x 1 W mode permanent
Puissance consommée en VA	2 W 24/48/110/220 V DC LED 2 x 1 W 5 VA 230 V AC LED 2 x 1 W
Degré d'étanchéité IP	IP42
Tenue aux choc IK	IK07

### Complémentaires

Type de commande	Via la source centralisée ou la télécommande TBS
Type de lampe	LED 2 x 1 W éclairage parcours évacuation
Nombre de câbles	2 1,5 mm <sup>2</sup>
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	105 mm
Largeur	235 mm
Profondeur	80 mm
Poids	0,67 kg

### Environnement

tenue au feu	850 °C
normes	EN 60598-2-22 NF AEAS

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------