

Fiche produit

Caractéristiques

OVA58912

Pyros - Bloc de secours évacuation - tranche
led - SATI - IP42/55



Principales

Gamme de produits	Pyros
Type de produit ou équipement	Blocs à tranche
Équipement inclus	Support pour installation au mur
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Complémentaires

Type de lampe	LED
[Us] tension d'alimentation	230 V AC 50 Hz
Flux lumineux	45 lm
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Consommation électrique	30 mA
Source lumineuse	Blanc LED pour lampe d'éclairage
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1 NF C 71-800 EMC directive NF C 71-820

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,619 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	38,500 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
