



Principales

Gamme de produits	Blocs à Phares
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Fonction	Autotest
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	2 x 12 V 7.2 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	H3 2 x 55 W : mode d'urgence

Complémentaires

Type de lampe	Lampe halogène
Montage de l'appareil	Surface mur
Type de pastron	Verre minéral
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC, 50 Hz
Puissance consommée	33 VA
Puissance consommée	14.85 W
Consommation électrique	143 mA
Autonomie	1 h
Temps de chargement	24 H
Flux lumineux	1500 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	440 mm
Largeur	252 mm
Profondeur	230 mm
Masse du produit	7.5 kg

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60598-2-22 NF AEAS NF C 32-070 NF C 71-801 NF C 71-820 NF C 71-805 Directive BT
Température de fonctionnement	-5...30 °C
Degré de protection IK	IK08
Degré de protection IP	IP42

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

