

Fiche technique du produit

Spécifications



Dicube Exiway SmartExit - évacuation Bloc à tranche - LED - 45 lm - LiFePO4

OVA59155

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway
Application de l'appareil	Éclairage d'issue de secours
Nom du produit	Exiway Smartexit Dicube
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la droite 1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la gauche 1 étiquette pictogramme: flèche horizontale 1 étiquette pictogramme: flèche 45°
Fonction	Adressable
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Maintenu Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Source lumineuse	DEL 1 0,3 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie plafond Affleurant mural Saillie mural
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée en VA	4,65 VA 2,76 VA
Puissance consommée en W	2,16 W 0,41 W
Consommation électrique	10...18 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	260 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	45 mm
Poids Net	0,60 kg
Compatibilité produit	OVA53173 OVA53175 OVA53176

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF C 71-820 NF AEAS NF C 71-800 NF EN 60598-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK04 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection IP	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17,4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,7 cm
Longueur de l'emballage 1	27,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	800,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,041 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Batterie amovible	Oui
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







