

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA59330

Emergency luminaire, Exiway Light, SATI, Ambiance, IP42, connected



### Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Light
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Application	Anti-panic lighting
Fonction	Autotestable Ambiance
Alimentation	Maintenu Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
Couleur	Blanc
Source lumineuse	17 x integral LED 0.3 W
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Neutral
Type de couvercle	Complete housing
Information additionnelle du système d'installation	Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

### Complémentaires

Type de commande	Contrôle à distance 1 push-button By mobile application
Compatibilité de gamme	PowerTag Link C wireless energy sensor
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	4 VA non maintenu
Puissance consommée en W	0.52 W non-maintained
Classe d'isolation électrique	Class II
Protocole de communication	Zigbee
LED lifespan	100000 H
Fonctions disponibles	Alarme distante
Test de fonctionnement	Automatic periodical functional & duration test
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 650 lm for 1 h
Indication de tension	LED
Fonction de signalisation	État de la batterie Statut de la communication sans fil System fault
Montage de l'appareil	Saillie armoire Saillie plafond
Matière	PC (polycarbonate) self-extinguishing
Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids du produit	0,34 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP42
Tenue aux chocs IK	IK09
Certifications du produit	CE LCIE
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	NF C 71-820 NF C 71-801 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------