

Fiche produit

Caractéristiques

OVA59331

Emergency luminaire, Exiway Light, SATI, ambiance, IP65, connected



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Light
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Application	Anti-panic lighting
Fonction	Autotestable Ambiance
Alimentation	Maintenu Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
Couleur	Blanc
Source lumineuse	17 x integral LED 0.3 W
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Neutral
Type de couvercle	Complete housing
Information additionnelle du système d'installation	Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

Complémentaires

Type de commande	Contrôle à distance 1 push-button By mobile application
Compatibilité de gamme	PowerTag Link C wireless energy sensor
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	4 VA non maintenu
Puissance consommée en W	0.52 W non-maintained
Classe d'isolation électrique	Class II
Protocole de communication	Zigbee
LED lifespan	100000 H
Fonctions disponibles	Alarme distante
Test de fonctionnement	Automatic periodical functional & duration test
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 650 lm for 1 h
Indication de tension	LED
Fonction de signalisation	État de la batterie Statut de la communication sans fil System fault
Montage de l'appareil	Saillie armoire Saillie plafond
Matière	PC (polycarbonate) self-extinguishing
Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids du produit	0,34 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs IK	IK09
Certifications du produit	CE LCIE
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	NF C 71-820 NF C 71-801 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------