

Fiche produit

Caractéristiques

PCSN020Y4CH00

AccuSine PCSN 20A 380-415V Ph+N IP00



Principales

Gamme de produits	AccuSine
Nom du produit	AccuSine PCSn
Type de produit ou équipement	Filtre actif

Complémentaires

Network type	3P 3P + N
Network configuration	3 ou 4 fils
Tension du réseau	208...415 V CA
Fréquence réseau	50/60 Hz
Tension maximale admissible	1.1 x Un
RMS output current rating	20 A
Puissance réactive nominale	14,4 kvar 415 V CA 50/60 Hz
Operating modes	Phase harmonic correction Neutral harmonic correction Equilibrage du réseau principal Correction du facteur de puissance
Installation location	Intérieur
Mode d'installation	Châssis
Type de protection	Sans protection
Heat dissipation	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique	Émission électromagnétique, classe A se conformer à EN 61000-6-4 Immunité électromagnétique se conformer à EN 61000-6-2
Accessibilité	Avant
Emplacement du raccordement	Bas

Environnement

Enclosure degree of protection	IP00
Caractéristique d'environnement	Operating: 3C2 conforming to IEC 60721-3-3 Operating: 3S2 conforming to IEC 60721-3-3 Storage: 3C3 conforming to IEC 60721-3-3 Storage: 3S3 conforming to IEC 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m 1 % per 100 m 0...4800 m
Température de fonctionnement	0...40 °C 0...50 °C maximum with current derating of 2 % per °C above 40 °C
Humidité relative	0...95 % non-condensing
PCBA protection	Double vernissage

Normes	CEI 62477-1 CEI 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 UL 508
Certifications du produit	RCM EAC CE RoHS ABS IBC 2015 (Seismic) ICC-ES AC156 CULus
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Poids du produit	61 kg
Hauteur	960 mm
Largeur	440 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Profondeur	265 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	88,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	26,400 cm
Largeur de l'emballage 1	46,500 cm
Longueur de l'emballage 1	96,000 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------