

# Fiche technique du produit

Spécifications



## AccuSine+ transformateur de courant fermé - 1500A/5A - Ø interne 63,5mm

PCSPCT7RL1525

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | AccuSine                                                                                         |
| Type de produit ou équipement              | Transformateur de courant                                                                        |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire pour mesure                                                                           |
| Compatibilité de gamme                     | AccuSine AccuSine PCS+ filtre harmonique actif<br>AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique |
| Type de transformateur de courant          | Noyau solide                                                                                     |
| Forme                                      | Rond                                                                                             |
| Courant secondaire                         | 5 A                                                                                              |

### Complémentaires

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rapport de transformation de courant       | 1500/5                                    |
| Raccordement électrique                    | Câble volant: 609,6 mm (AWG 16) 600 V     |
| Impédance d'entrée                         | 1,6 Ohm                                   |
| [In] courant nominal                       | 1500 A                                    |
| Fréquence du réseau                        | 50...400 Hz                               |
| Précision de mesure                        | 1 %                                       |
| Classe de précision                        | Classe 1                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 600 V CA 50...400 Hz                      |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 10 kV (50 µs)                             |
| Profondeur                                 | 28 mm                                     |
| Diamètre                                   | 63,5 mm intérieur :<br>116,3 mm externe : |
| Poids Net                                  | 0,68 kg                                   |

### Environnement

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Normes                    | UL 1015      |
| Certifications du produit | CSA<br>cURus |

### Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 10,2 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 1  | 28,3 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 38,1 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg) | 999,99 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

### Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                    |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                    |
| Directive UE RoHS                                                                                               | <a href="#">Conforme Par Exemption</a> |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reprise                                                                                                         | Oui |