

## Fiche produit

### Caractéristiques

# PCSPCTFCL25005R411

AccuSine+ - TI ouvrant 2500A - 5A - 168,3 x 279,4mm



### Principales

Gamme	AccuSine
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	AccuSine (AccuSine PCS+) filtre actif AccuSine (AccuSine PFV+) contrôleur électronique
Type de transformateur de courant	Noyau fendu
Forme	Rectangulaire
Courant secondaire	5 A

### Complémentaires

Rapport transformateur de courant	2500/5
Raccordement électrique	Câble volant: 3,65 m720 V
Impédance d'entrée	1,4 Ohm
Courant nominal (In)	2500 A
Facteur thermique	1,25 à 30 °C 1 à 55 °C
Fréquence du réseau	50...400 Hz
Précision de mesure	1 %
Classe de précision	Classe 1
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	10 kV (50 µs)
Largeur	165,1 Mm extérieur: 101,6 mm intérieur:
Hauteur	339,7 Mm extérieur: 279,4 mm intérieur:
Profondeur	38,1 mm extérieur:
Poids du produit	2,8 kg

### Environnement

Normes	CEI 60044-1
Certifications du produit	CE[RETURN]cURus
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-45...55 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	21,000 cm
Longueur de l'emballage 1	40,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,069 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	3

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,857 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	12
Hauteur de l'emballage 3	31,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	51,428 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------