# Fiche technique du produit

Spécifications

## Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 16A

PFR10105

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Kaedra |
| **Type de produit ou équipement** | Coffret étanche |
| **Application spécifique du produit** | Chantier |
| **Type de coffret** | Coffret pour prises |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Installation du coffret** | Saillie |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 12 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 12 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 1 |
| **Classe d'isolation électrique** | Double isolation<br>Classe II |
| **Nombre d'ouvertures en zone d'interface** | 5 |
| **Type de dispositif de protection** | 2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA<br>1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 40 A - 4P - 30 mA<br>1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 3P + N - 10 kA |
| **Type de bouton de commande** | Arrêt d'urgence |
| **Autres équipements** | poignée - 1<br>prise de courant - 4 2P + T 16 A 230 V<br>bornier - 5<br>prise de courant - 1 3P+N+T 16 A 400 V |
| **Type de face avant** | Transparent |
| **[In] courant nominal** | 40 A |
| **Type de rail** | DIN |
| **Nombre de borniers** | 1 avec 8 sortants |
| **Description des options de verrouillage** | Verrou sécurité en option |
| **Matière du coffret** | Polymère auto-extinguible |
| **Poids Net** | 5,2 kg |
| **Largeur** | 340 mm |
| **Hauteur** | 510 mm |
| **Profondeur** | 160 mm |
| **Couleur** | Porte : vert transparent<br>Enveloppe : gris clair (RAL 7035) |

## Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Normes** | EN 61439-4 |
| **Tenue au feu** | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| **Degré de protection IP** | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à EN 50102 |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…40 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 38,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 18,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 53,0 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 5,277 kg |
| **Type d'emballage 2** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 75,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 72,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | **3 %** |
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Règlement de l'OCDE sur les PFAS | **Article contient PFAS Chemicals** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit avec composants plastiques sans halogènes** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |