



### Principales

Gamme de produits	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Profibus communication module

### Complémentaires

Passerelle de communication	Ethernet/fieldbus
Accessoires associés	API M580
Interface physique	Connecteur DB9
Type de bus	Profibus DP/PA
Support de transmission	Profibus DP câble à paire torsadée blindé
Vitesse de transmission	9,6 kbit/s, 1200 m bus 19,2 kbit/s, 1200 m bus 93,75 kbit/s, 1200 m bus 187.5 kbit/s, 1000 m bus 500 kbit/s, 400 m bus 1.5 Mbit/s, 200 m bus 3 Mbit/s, 100 m bus 12 Mbit/s, 100 m bus
Nombre d'esclaves	125
Service communication	Échange implicite des données du processeur
Type de connexion intégrée	Profibus DP - femelle 9 broches 1 SUB-D
[Us] tension d'alimentation	24 V CC alimentation interne par le rack
Consommation électrique	43 mA 24 V typique 70 mA 24 V maximum
Puissance consommée en W	1040 mW à 24 V typique 1690 mW à 24 V maximum
Tension d'isolement	1500 V pour 1 min 50/60 Hz
Format du module	Standard
Poids du produit	0,270 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	10...95 %
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Traitement de protection	Vernis de tropicalisation
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/UE - directive WEEE

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	344 g
Hauteur de l'emballage 1	9,4 cm
Largeur de l'emballage 1	17,3 cm
Longueur de l'emballage 1	21,7 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------