Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon X80 - Module Profibus - Dp maître

PMEPXM0100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon M580
Type de produit ou équipement	Module de communication Profibus

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Modicon M580
Interface physique	Connecteur DB9
Type de bus	Profibus DP
Support de transmission	Profibus DP câble à paire blindée torsadée
Vitesse de transmission	9,6 kbit/s, 1200 m bus 19,2 kbit/s, 1200 m bus 93,75 kbit/s, 1200 m bus 187,5 kbit/s, 1000 m bus 500 kbit/s, 400 m bus 1.5 Mbit/s, 200 m bus 3 Mbit/s, 100 m bus 12 Mbit/s, 100 m bus
Nombre d'esclaves	125
Service de communication	Échange implicite des données du processeur
Type de connexion intégrée	Profibus DP - 1 SUB-D 9 broches femelle
[Us] tension d'alimentation	24 V CC alimentation interne par le rack
Consommation électrique	43 mA 24 V typique 70 mA 24 V maximum
Puissance consommée en W	1040 mW à 24 V typique 1690 mW à 24 V maximum
Tension d'isolement	1500 V pour 1 min 50/60 Hz
Format du module	Standard
Poids Net	0,270 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Humidité relative	10…95 %
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique

Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,400 cm
Largeur de l'emballage 1	17,300 cm
Longueur de l'emballage 1	21,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	320,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,830 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

PMEPXM0100





Fiche technique du produit

PMEPXM0100



