

Fiche technique du produit

Spécifications



Schneider OffGrid 730, Station Electrique Portable, 230V, 738Wh Lithium-ion, LCD

PPS730-GR

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Poste puissance portable
Type de batterie	Li-Ion (lithium-ion)
Capacité de batterie en Wh	738 Wh
Nombre de connecteurs d'entrée	(1) 12...30 V CC, 10 A, (200 W) (1) 195...265 V CA, 0,65 A,
Nombre de connecteurs de sortie	(2) Schuko CEE 7, 230 V ,CA(700 W) 50 Hz, sinusoïde (2) USB type A, 5 V ,CC, 2,4 A(12 W) (1) USB type A charge rapide, 5...12 V ,CC, 3 A(18 W) (1) USB type C, 5...20 V ,CC, 5 A(100 W) (1) USB type C charge rapide, 5...12 V ,CC, 3 A(18 W) (1) port allume-cigare de voiture, 12 V ,CC, 10 A(120 W) (2) DC5521, 12 V ,CC, 5 A (1) chargement sans fil,CC(15 W)
Gamme de produit	Schneider OffGrid
USB Charging Port	USB type A + C

Complémentaires

Couleur	Noir et vert
Hauteur	250 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	204 mm
Poids Net	6,4 kg
Application spécifique du produit	Pour alimentation caravane/camping Recharge mobile sans fil
Certifications du produit	CE
Equipement fournis	CA câble 1 câble de recharge voiture Manuel utilisateur
Capacité de batterie en Wh	738 Wh 500+ cycles with 80% capacity
Puissance configurable max. (Watts)	995 W
Éclairage minimal	185 lx

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C -20...70 °C
Température de charge	0...40 °C -0...40 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de décharge	-10...40 °C
	-10...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	32,7 cm
Largeur de l'emballage 1	23,8 cm
Longueur de l'emballage 1	32,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,1 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	288 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	166 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	19 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	18 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	1 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	3
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



