

## Fiche produit

### Caractéristiques

# PRA13752

## Pragma - coffret en saillie - 2 rangées 18 modules



### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	426 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bande d'obturateur 3 bornier
Type of door	Sans

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	36
Puissance dissipée en W	50 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Plaques découpées Plaques amovibles Jonction Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 24 départs 2 phase / neutre (quick) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 21 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 2 x 35 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre 12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France

## Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	51 cm
Longueur de l'emballage 1	53 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	108 kg
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------