

Fiche produit

Caractéristiques

PRA51513

Pragma - coffret tarif bleu encastré - 13 modules - panneau contrôle



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Panneau de contrôle
Largeur	366 Mm wall: 396 mm outside:
Hauteur	480 Mm paroi: 510 mm extérieur:
Profondeur	86 Mm paroi: 21 mm extérieur:
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	2
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bande d'obturateur
Type of door	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	26
Puissance dissipée en W	50 W
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Sans
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Plaques amovibles Câble ou tube Pré-découpages latéraux
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

Environnement

Tenue au feu	Face avant: 750 °C Back part: 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,299 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,8 cm
Largeur de l'emballage 1	41,5 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	31
Poids de l'emballage 2	145,27 kg
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------