

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 XE - module de repiquage - 63A - embrochable

R9EXR

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Resi9
Type de produit ou équipement	Module de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de racordement
Description des pôles	1P + N
Quantité par lot	Lot de 2
Normes	EN/IEC 60898
Certifications du produit	CE

Complémentaires

Mode d'installation	Encliquetable
[In] courant nominal	63 A
"Pas" de raccordement	9 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage bas Kit enfichable haut
Compatibilité de gamme	Resi9 répartiteur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,6 cm
Largeur de l'emballage 1	3,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	131,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	6,308 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	52dedc60-7df8-4657-849d-83a40bb4f69b
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	Article contient PFAS Chemicals
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.