

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9H12651

## RESI9 - coffret 12 modules - 1R - IP65 - compatible XE



### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nb of 18 mm modules per row	12
Équipement fournis	1 x earth terminal block 1 x marking label 1 x terminal block support
Type of door	Porte transparente
Normes	IEC 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nb of horizontal rows	1
Nombre de plaques	5 for 18 mm dividable
In courant assigné d'emploi	60 A se conformer à CEI 60670-1-24
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 earth with 14 outgoers
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> for earth
Matière du coffret	Self-extinguishing material
Poids du produit	1,978 kg
Largeur	340 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Pays cible	France

### Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP65 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 50102 IK09 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Imperméable
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,16 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,5 cm
Largeur de l'emballage 1	29 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	48
Poids de l'emballage 2	103,68 kg
Hauteur de l'emballage 2	112 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------