# Fiche technique du produit

Spécifications

## Resi9 - Bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 605 mm

R9H13282

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Resi9 |
| **Type de produit ou équipement** | Bac d'encastrement |
| **Nombre de modules 18mm par rangée** | 1 x 13 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 3 |
| **Description de la plaque de montage** | Sans plaque de montage |
| **Largeur** | Intégré : 254 mm<br>Total : 300 mm |
| **Hauteur** | Intégré : 605 mm<br>Total : 664 mm |
| **Profondeur** | Intégré : 140 mm |
| **Couleur** | Blanc (RAL 9003) |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Installation du coffret** | Affleurant |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 39 |
| **Matière du coffret** | Tôle |
| **Poids Net** | 3,3 kg |
| **Profondeur intérieure** | 160 mm |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | NF C 15-100<br>CEI 60670-1<br>CEI 60670-24 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK09 se conformer à EN 50102 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 32,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 18,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 78,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 3,117 kg |
| **Type d'emballage 2** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 18 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Hauteur de l'emballage 2** | 113,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 69,100 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **21 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **12 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit avec composants plastiques sans halogènes** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **31** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |