# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - fond isolant coffret 13M - 2R

R9H13383

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Resi9 |
| **Type de produit ou équipement** | Fond isolant |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de verrouillage |
| **Compatibilité de gamme** | Opale enveloppe<br>Resi9 enveloppe |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Nombre de rangées horizontales** | 2 |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 13 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 26 |
| **Equipement fournis** | 1 fond Bakelite<br>4 prise<br>4 vis |
| **Poids Net** | 220 g |
| **Largeur** | 375 mm |
| **Hauteur** | 252 mm |
| **Profondeur** | 3 mm |
| **Couleur** | Blanc (RAL 7022) |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Tenue au feu** | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11 |
| **Degré de protection IP** | IP30 se conformer à EN/IEC 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à CEI 62262<br>IK08 se conformer à EN 50102 |
| **Catégorie de surtension** | Classe II |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 24,5 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 36,8 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 250,0 g |
| **Type d'emballage 2** | S03 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 35 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40,0 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 10,456 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **6 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Le produit contient des halogènes au-delà des seuils** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **31** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |