Fiche technique du produit

Spécifications

Resi9 - fond isolant coffret 18M - 4R

R9H18385

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Fond isolant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de verrouillage
Compatibilité de gamme	Opale enveloppe Resi9 enveloppe

Complémentaires

Nombre de rangées horizontales	4
Nombre de modules 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	72
Equipement fournis	1 fond Bakelite 4 prise 4 vis
Poids Net	350 g
Largeur	625 mm
Hauteur	357 mm
Profondeur	3 mm
Couleur	Blanc (RAL 7022)

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension	Classe II

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,300 cm
Largeur de l'emballage 1	35,700 cm
Longueur de l'emballage 1	62,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	698,000 g
Type d'emballage 2	P12

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	59,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	38,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**31**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**