

Fiche produit

Caractéristiques

R9H18403

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 18 modules



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nb of 18 mm modules per row	18
Équipement fournis	1 kit de marquage 1 x terminal block support 4 x blanking plate 2 borniers de phase et neutre 1 x earth terminal block 1 x front cover 3 x DIN rail 3 x label protector 1 x marking label
Type of door	Sans
Normes	IEC 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nb of horizontal rows	3
Nombre de plaques	5 for 18 mm dividable
Puissance dissipée en W	70 W
In courant assigné d'emploi	90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre avec 38 départs 2 phase / neutral with 7 outgoers
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² + 12 x 16 mm ² pour phase / neutre
Matière du coffret	Self-extinguishing material
Poids du produit	2260 g
Largeur	357 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur interne	106 mm
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 without door conforming to EN/IEC 60529 IP40 with door conforming to EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,67 kg
Hauteur de l'emballage 1	52,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	92,1 kg
Hauteur de l'emballage 2	97 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------