

Fiche produit Caractéristiques

R9H18416

Resi9 - panneau de contrôle R9H13416 + habillage version 18M





Principales

- F	
Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Panneau de contrôle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Network connection	Monophasé
Appareil installé	Compteur d'énergie CBE ou LINKY Disjoncteurs pour panneau de contrôle utilisateur
Quantité du lot	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Pacio	
	Resi9	
Courant nominal (In)	90 A	
Installation du coffret	Mural	
Pas de 9 mm	36	
Nombre total de modules de 18 mm	18	
Poids du produit	2,35 kg	
Largeur	357 mm	
Hauteur	250 mm	
Profondeur	135 mm	
Couleur	White (RAL 9003)	

Environnement

LIMIOINEMEN	
Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement	-1560 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	1,91 kg	
Hauteur de l'emballage 1	12,2 cm	
Largeur de l'emballage 1	26,7 cm	
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	63	
Poids de l'emballage 2	132,33 kg	
Hauteur de l'emballage 2	99 cm	

Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	63
Poids de l'emballage 3	160,05 kg
Hauteur de l'emballage 3	120 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	90 cm

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium	
[™] Déclaration REACh	
Oui	
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Oui	
Oui	
ur les exemptions RoHS	
Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle