

Fiche produit Caractéristiques

R9H18636

Resi9 - couvercle goulotte 18M



Principales

•	
Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Couvercle
Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Mode de fixation	Agrafé
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Matière	Plastique	
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11	
Équipement fournis	1 capot (18 modules)	
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529	
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102	
Hauteur	2600 mm	
Largeur	357 mm	
Profondeur	64 mm	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	

Emballage

Embanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,1 kg
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	36 cm
Longueur de l'emballage 1	260 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	3,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	1,4 cm
Largeur de l'emballage 2	34 cm
Longueur de l'emballage 2	260 cm
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	1
Poids de l'emballage 3	3,8 kg
Hauteur de l'emballage 3	260 cm
Largeur de l'emballage 3	34 cm
Longueur de l'emballage 3	1,4 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Ğ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois