# Fiche technique du produit

Spécifications

## Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

R9HKT13

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Resi9 |
| **Type de produit ou équipement** | Kit goulotte |
| **Compatibilité de gamme** | Opale enveloppe<br>Resi9 enveloppe |
| **Système d'installation de câblage** | Passage des goulottes dans les murs domestiques |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 13 |
| **Séparation de compartiments** | 3 compartiments |
| **Application de l'appareil** | ERDF<br>Distribution de faible puissance<br>Alimentation haute |
| **Normes** | NF EN 50085-2-1<br>NFC 15-100 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Matére de la goulotte** | Plastique |
| **Mode de fixation** | Par vis<br>Sans d'outil |
| **Fixation de l'enveloppe** | Agrafé |
| **Equipement fournis** | 2 demi corps de goulotte<br>1 kit de jonction de corps<br>2 cache de goulotte<br>2 couvercle pour compartiment ERDF<br>4 cloisonnement vertical<br>3 support de câble<br>1 kit de réglage en hauteur |
| **Tenue au feu** | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11 |
| **Degré de protection IP** | IP40 se conformer à EN/IEC 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à CEI 62262<br>IK08 se conformer à EN 50102 |
| **Hauteur** | 2350…2600 mm |
| **Profondeur** | 64 mm |
| **Largeur** | 252 mm |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 18,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Largeur de l'emballage 1** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 8,212 kg |
| **Type d'emballage 2** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 18 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 96,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 166,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **37 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **34 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Le produit contient des halogènes au-delà des seuils** |
| sans PVC | **Non** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **9** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |