

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9HPNFC15115

Resi9, Panneau de contrôle monophasé + DB60 15/45A 500mA sélectif

### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Panneau de contrôle
Total number of 18 mm modules available	13
Type de dispositif de protection	1 disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P + N - 45 A à 250 V - 500 mA type A
Type de réglage	45 A ajustement manuel des points de réglage 9 kVA 30 A ajustement manuel des points de réglage 6 kVA 15 A ajustement manuel des points de réglage 3 kVA
Équipement fournis	Vis de fixation
Compatibilité de gamme	Resi9 DB60
Type of door	Sans

### Complémentaires

Installation du coffret	Mural
[In] courant assigné d'emploi	45 A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Nombre de phases réseau	Monophasé
Largeur	250 mm
Hauteur	225 mm
Profondeur	118 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Environnement




Normes	NF C 62-411
Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 11015B
Labels qualité	NF
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...55 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,700 cm
Largeur de l'emballage 1	2,800 cm
Longueur de l'emballage 1	27,100 cm
Poids de l'emballage 1	1,578 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	105

Hauteur de l'emballage 2	101,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	176,000 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------