

Fiche produit

Caractéristiques

R9HPNFC15123P

Pre-wired enclosure, Resi9, 3x18 modules, 21x1P+N ways, up to 63A, without door

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Armoire pré-câblée
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	3
Total number of 18 mm modules available	54
Type de dispositif de protection	1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 2 A à 230 V - C courbe 6 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 10 A à 230 V - C courbe 9 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A à 230 V - C courbe 4 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A à 230 V - C courbe 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 32 A à 230 V - C courbe 1 disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mAtype A 2 disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mAtype AC
Équipement fournis	3 bloc distribution - 1P + N - 63 A Obturateur Jeu de vis Étiquette avec inscription 2 prise - 1P + N + E - 16 A
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XE ID Resi9 Resi9 XE DM
Type of door	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nombre de voies	21 (1P + N)
Nombre de phases réseau	Monophasé
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Largeur	357 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3
Tenue au feu	750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	37,300 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage 1	6,496 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	173,000 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------