

Fiche produit

Caractéristiques

R9HPNFC15160

Resi9, Panneau de contrôle monophasé + DB60 60A 500mA sélectif

Principales

| | |
|---|--|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 CX |
| Type de produit ou équipement | Panneau de contrôle |
| Total number of 18 mm modules available | 13 |
| Type de dispositif de protection | 1 disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P + N - 60 A à 250 V - 500 mA type A |
| Type de réglage | 60 A fixe 12 kVA |
| Équipement fournis | Vis de fixation |
| Compatibilité de gamme | Resi9 DB60 |
| Type of door | Sans |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Installation du coffret | Mural |
| [In] courant assigné d'emploi | 60 A |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Nombre de phases réseau | Monophasé |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 225 mm |
| Profondeur | 118 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |

Environnement

| | |
|--|--------------------------------------|
| Normes | NF C 62-411 |
| Certifications du produit | ERDF CPT M&S SPE 11015B |
| Labels qualité | NF |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...55 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 24,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,606 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 105 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |

| | |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 179,000 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|