

# Fiche produit

## Caractéristiques

# R9PCBB

Resi9 - sonnerie - 8/12V - 80 dB



### Principales

Range of product	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP SO
Type de produit ou équipement	Sonnerie

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	De 8 à 12 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,6 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Poids du produit	59 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage - 1...4 mm <sup>2</sup> - rigide Borne du type à cage - 1...4 mm <sup>2</sup> - souple Borne du type à cage - 1...4 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout
Couple de serrage	0,8 N.m
Segment de marché	Résidentiel

### Environnement

Normes	EN/IEC 62080
Labels qualité	IMQ
Pression acoustique	80 dB
Type de son	Sonnerie
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	59 g
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	6,6 cm

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	771 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	22,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Poids de l'emballage 3	9,772 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------