

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9PCR

## Resi9 - relais inverseur pour VMC - DSC - gaz



### Principales

Range of product	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP RL
Type de produit ou équipement	Relais inverseur pour VMC
Type de circuit électrique	Télécommande
Description des pôles	1P + N

### Complémentaires

Courant nominal	5 A à 250 V CA 50 Hz
Consommation électrique	100 mA 24 V CA 50 Hz
Tension circuit de commande	24 V CA 50 Hz +/- 10 %
Consommation moyenne au maintien en VA	0,5 VA
Puissance d'appel en VA	0,5 VA
Fonction de signalisation	Démarrage Mode test
Indication de tension	Lampe pour indicateur rouge sur la face avant
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage: 4 mm <sup>2</sup>
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Segment de marché	Résidentiel

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Normes	NF C 60-742 EN 60742

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	80 g
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	982 g

Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Poids de l'emballage 3	12,794 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------