

Fiche produit

Caractéristiques

R9PXH424

Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des lignes	3P + N
Length in 18 mm modules	24

Complémentaires

Nombre de voies	Incomer: 1 way N + 3 L Départ: 20 voies N + P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie	Outgoer: 1 x 1P + N Incomer: 1 x 3P + N
Pas de raccordement	Incomer: 18 mm Outgoer: 9 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	Incomer: 72 mm Outgoer: 18 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	5 couverture de dent
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	48
Hauteur	21 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XP DM Resi9 Resi9 XP ID Resi9 Resi9 XP DA Resi9 Resi9 XP CT Resi9 Resi9 XP TL Resi9 Resi9 XP SF Resi9 Resi9 XP CM

Environnement

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	264 g
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	42,7 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	1,32 kg
Hauteur de l'emballage 2	6 cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	47,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	45
Poids de l'emballage 3	12,939 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------