

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés

R9PXV4

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                                                                                           |
| Type de produit ou équipement              | Peigne de raccordement vertical                                                                 |
| Mode d'installation                        | Verticale                                                                                       |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de racordement                                                                       |
| Description des lignes                     | 3P + N                                                                                          |
| Nombre de voies                            | 1 voie pour haut, type: N + 3 P avec 18 mm pas<br>1 voie pour bas, type: N + 3 P avec 18 mm pas |
| Dimension du pas en hauteur                | 150 mm                                                                                          |
| "Pas" de raccordement                      | 18 mm en haut - 18 mm en bas                                                                    |
| Nombre total de modules de 18 mm           | 2                                                                                               |

### Complémentaires

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Appareil de tête                  | Resi9 XP ID                                 |
| [In] courant nominal              | 63 A                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 230 V CA 50 Hz Ph/N<br>400 V CA 50 Hz Ph/Ph |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V CA 50 Hz                              |
| Normes                            | EN/IEC 61439-1                              |
| Certifications du produit         | CE                                          |
| Pas de 9 mm                       | 4                                           |
| Largeur                           | 36,5 mm                                     |
| Profondeur                        | 21 mm                                       |
| Couleur                           | Blanc (RAL 9003)                            |
| Compatibilité de gamme            | Resi9 Resi9 XP ID                           |

### Environnement

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Tenue au feu | 850 °C ( 30 s ) conforme à CEI 60695-2-1 |
|--------------|------------------------------------------|

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 10,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1      | 20,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 151,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 25        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 4,233 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 3                                                 |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                  |
| Emballage sans plastique          | Non                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme                             |
| Numéro SCIP                       | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE               |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |