

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Cartouche de batterie de rechange APC #30

RBC30

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Cartouche de batterie de remplacement                                                                                 |
| Nombre de câbles              | 1                                                                                                                     |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée                                                                                             |
| Équipement fournis            | Tous les connecteurs nécessaires<br>Guide de recyclage de batteries<br>Emballage réutilisable<br>Guide d'installation |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Nombre d'emplacement de batterie libre        | 0    |
| Nombre d'emplacement batteries pré-installées | 0    |
| Tension de la batterie                        | 12 V |
| Nombre de quantité de batterie de rechange    | 1    |

### Physique

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Hauteur             | 112 mm               |
| Largeur             | 99 mm                |
| Profondeur          | 74 mm                |
| Poids Net           | 2 kg                 |
| Mode d'installation | Non montable en rack |

### Sortie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Capacité de batterie | 5,1 Ah |
|----------------------|--------|

### Environnement

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C    |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft |
| Humidité relative                              | 0...95 %     |
| Température ambiante pour le stockage          | -15...45 °C  |
| Altitude de stockage                           | 0...15240 m  |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 %     |

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 15,9 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 18,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,8 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,28 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 14 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 7 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.3 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0.6 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 6 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 15 %                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                     | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                          | Oui                                                           |
| Directive UE RoHS                                 | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |