

## Fiche produit

### Caractéristiques

# S260207

## Ovalis - bouton-poussoirs pour volet roulant



### Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Nombre de bornes	3 screwless terminals

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Store roulant
Nombre de touches	2
Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	6 A at 250 V AC 50/60 Hz
Durée de vie en cycles	20000 cycles
Endurance électrique	20000 cycle
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31,2 mm
Poids du produit	0,048 kg

### Environnement

Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	5 pièces
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Alcool Résistant aux UV Pétrole Décolorant Huile Ammoniaque

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,070 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,340 dm
Largeur de l'emballage 1	0,820 dm
Longueur de l'emballage 1	0,820 dm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------