

Fiche produit

Caractéristiques

S260208

Ovalis - interrupteur pour volet-roulant -
verrouillage méca entre haut et bas



Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Nombre de bornes	3 screwless terminals

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Store roulant
Nombre de touches	2
Commande	Enjoliveur
Verrouillage mécanique	Verrouillage mécanique entre Haut et Bas
Description des contacts	"F"
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	6 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durée de vie en cycles	20000 cycles
Endurance électrique	20000 cycle
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31,2 mm
Poids du produit	0,048 kg

Environnement

Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	5 pièces
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC

Certifications du produit	N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Alcool Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Pétrole Décolorant Résistant aux UV Huile

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	726 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	35,6 cm
Longueur de l'emballage 2	18 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Poids de l'emballage 3	7,222 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------