

Fiche produit

Caractéristiques

S260266

Ovalis - poussoir à fermeture - avec porte-étiquette



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme de produits | Ovalis |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Information supplémentaire pour interrupteur | Commande du relais d'impulsion Porte étiquette |
| Utilisation de l'interrupteur | Bouton-poussoir |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | 10 pièces |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Nombre de bornes | 2 screwless terminals |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de touches | 1 |
| Commande | Bouton-poussoir |
| Mode de fixation | Par vis |
| Finition de la surface | Satin |
| Courant assigné d'emploi | 10 A at 250 V AC 50/60 Hz |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos $\varphi = 0,3$ |
| Durée de vie en cycles | 20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos $\varphi = 0.6$ |
| Endurance électrique | 20000 cycle |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matériau | Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 33,6 mm |
| Profondeur d'encastrement | 18,75 mm |
| Poids du produit | 0,04 kg |

Environnement

| | |
|--|---------------------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C |
| Normes | EN 60669-1 2006/95/EEC |
| Certifications du produit | N NF |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Savon liquide Alcool Acétone Décolorant Résistant aux UV Huile Ammoniaque |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 53 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,2 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 674 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 35,6 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 17,8 cm |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 90 |
| Poids de l'emballage 3 | 6,937 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|