

## Fiche produit

### Caractéristiques

# S260475

## Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type de blindage du câble	UTP
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Raccordement	IDC

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Accessoires associés	Infraplus Connecteur Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Brillant
Nombre de connecteurs libres	1
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,037 kg

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	ANSI/TIA/EIA-568-B-2 CEI 60603-7-5 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 CEI 60603-7 TIA/EIA-568
Degré de protection (IP)	IP21
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Caractéristique d'environnement	Alcool Huile Résistant aux UV Décolorant Ammoniaque Savon liquide Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Acétone
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	46 g
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	35,7 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	613 g
Hauteur de l'emballage 2	8,2 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	35,7 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Poids de l'emballage 3	6,437 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------