

## Fiche produit

### Caractéristiques

# S265039

Ovalis - prise de courant - 2P+T - 16A - connexions vis - avec griffes



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Nombre de prises d'alimentation	1
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Standard de prise	Française
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Nombre de bornes	3

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Avec griffes
Finition de la surface	Satin
Courant assigné d'emploi	16 A at 250 V AC 50 Hz
Endurance électrique	5000 cycle
Durée de vie en cycles	5000 cycle
Raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1.5...2 x 4 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matériau	ASA + PC: mechanism cover PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42,7 mm
Profondeur d'encastrement	26,7 mm
Poids du produit	0,053 kg

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	NF C 61-314
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Pétrole Alcool Huile Résistant aux UV Ammoniaque Décolorant Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,066 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,820 dm
Largeur de l'emballage 1	1,750 dm
Longueur de l'emballage 1	3,560 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------