

# Fiche produit

## Caractéristiques

# S300702

## Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Antibactérien



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Ovalis               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Nombre de postes              | 1 poste              |
| Type de cadre                 | Simple               |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur            |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)  |
| Finition de la surface          | Mat   |
| Traitement de surface           | Antibactérien   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition   |
| Hauteur                         | 87 mm   |
| Largeur                         | 87 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,01264 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |  |
|--|--|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C  |
| Normes   | 2006/95/EEC<br>UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1<br>NF C 61-314              |
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: CCA-FR_598285B<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Degré de protection (IP)        | IP21 D   |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,2 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,9 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,9 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 14,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,4 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 13,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,7 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 345,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 360      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 6,985 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|