# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - plaque de finition - 3 postes vertical - entraxe 71mm - blanc

S320726

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Ovalis |
| **Type de produit ou équipement** | Plaque de finition |
| **Sens de montage** | Vertical |
| **Entraxe** | 71 mm |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Conditions d'utilisation** | Intérieur |
| **Type de cadre** | Triple |
| **Nombre de postes** | 3 postes |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Montage de l'appareil** | Affleurant |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Traitement de surface** | Non traité |
| **Matière** | Plastique anti-UV : plaque de finition |
| **Hauteur** | 229 mm |
| **Largeur** | 87 mm |
| **Profondeur** | 10 mm |
| **Poids Net** | 0,0252 kg |
| **Tenue aux chocs IK** | IK04 |
| **Degré de protection IP** | IP21 D |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température ambiante pour le stockage** | -5…50 °C |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Certifications du produit** | AENOR : 030/2205<br>LCIE : NF 603415A<br>N<br>NF |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | UNE 20315-1-1<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1<br>2006/95/EEC |
| **Caractéristique d'environnement** | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,200 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 8,800 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 23,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 33,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 5,800 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 9,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 36,800 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 228,000 g |
| **Type d'emballage 3** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 150 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 7,406 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | **10 %** |
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **16** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**





# Fiche technique du produit

# S320726





# Fiche technique du produit

# S320726





# Fiche technique du produit

# S320726

