

# Fiche produit

## Caractéristiques

# S340405

## Ovalis - prise TV simple - Anthracite



### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit               | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement  | Prise TV                           |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise télévision       | Prise individuelle                 |
| Type d'emballage               | Capot de protection                |
| Vente par quantité indivisible | 1                                  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Connecteur TV                   | Mâle CEI 9,52 mm  |
| Affaiblissement sur un trajet   | 1,5 DB TV signal5...1800 MHz<br>2,5 dB TV signal1800...2150 MHz   |
| Nombre d'entrées                | 1   |
| Mode de fixation                | Par vis<br>Par griffes  |
| Nuance de la couleur            | Anthracite (RAL 7021)   |
| Finition de la surface          | Mat   |
| Traitement de surface           | Peint   |
| Raccordement                    | Bornes à vis  |
| Forme de la tête de vis         | Pozidriv N°1  |
| Longueur de dénudage des fils   | 8 mm  |
| Type de câble                   | Coaxial   |
| Diamètre extérieur du câble     | 7 mm  |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>Alliage de zinc: enveloppe   |
| Hauteur                         | 71 mm   |
| Largeur                         | 71 mm   |
| Profondeur                      | 34,1 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 18,1 mm   |
| Poids du produit                | 0,041 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

|  |  |
|--|--|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C  |
| Normes   | EN 50083-4   |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04   |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D   |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 75,0 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6 cm      |
| Largeur de l'emballage 2       | 18 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 873 g     |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 11,281 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|