

Fiche produit

Caractéristiques

S520536

Odace - interrupteur temporisé - blanc - 10A -
temporisation 5min à 8h



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Marque du produit | Schneider Electric |
| Gamme | Odace |
| Type de numéro | NH3535 |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur connecté |
| Accessoires associés | Wiser hub generation 2 |
| Mobile App name | Wiser Home |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de technologie | Électronique |
| Nombre de touches | 1 |
| Commande | Enjoliveur |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Courant assigné d'emploi | 10 A |
| Calibre du fusible à associer | 16 A |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Nombre de touches de FONCTION | 2 |
| Signalisation locale | DEL 1 (rouge)indicateur : |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de commande | Enjoliveur Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire |
| Nom du logiciel | App Wiser |
| Temporisation | 5 min...8 h |
| Nombre d'appareils connectés maxi | 15 Zigbee: (appareil intelligent) |
| Type de réseau de communication | Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m |
| Auxiliaires connectés | Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m |
| Équipement inclus | Obturateur Manuel utilisateur |
| Configuration du câblage | Avec neutre |
| Raccordement | Borne à vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s) |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N° 1 et combi |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Matière | PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe Métal: bornes Thermoplastique: plaque centrale |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Par vis |

| | |
|---------------------------------|---|
| Type d'installation | Installation en intérieur |
| Type d'emballage | Carton |
| Profondeur d'encastrement | 27 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Poids | 0,058 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|--|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | 5...40 °C |
| Degré de protection IP | IP20 IP21 avec marquage sur parties visibles |
| Normes | EN 300-328 EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 |
| Règlement Européen | 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension |
| Certifications du produit | CE NEMKO SEMKO NF EAC FIMKO VDE |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 117,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,81 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |

| | |
|-----------------------|--|
| Profil de circularité |  Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
