

Fiche produit

Caractéristiques

S520560

Odace + Blanc, variateur universel à poussoir PlusLink



Principales

Range of product	Odace
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Équipement inclus	Fourni avec griffes
Type d'emballage	Capot de protection
Fonction de l'appareil	Charge résistive Charge inductive Charge capacitive
Informations complémentaires	Raccordement 2 fils Réglage mémorisé

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Nombre de touches	1
Type de commande	Bouton-poussoir
Type de charge	Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 50...420 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 50...420 VA Ampoule incandescence 230 V CA: 50...420 VA Ampoule halogène 230 V CA: 50...420 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Type de protection	Fusible de protection 16 A Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	4 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,9 mm
Profondeur d'encastrement	26,6 mm
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...25 °C
Normes	2004/108/EC 2006/95/EEC EN 60669-2-1
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	153 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	2,198 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------