

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace 2011 - prise de courant 2P+T Schuko double en 1 poste - blanc - à griffes

S521087

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2026

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Gamme de produit              | Odace            |
| Design                        | Styl             |
| Type de produit ou équipement | Prise de courant |
| Présentation du produit       | Produit complet  |
| Nombre de prise               | 2                |
| Type d'emballage              | Cache-peinture   |
| Nombre de bornes par pôle     | 2                |

### Complémentaires

|                                       |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                 | Affleurant                                                                                                                                                                 |
| Configuration des pôles de sortie     | 2P + T                                                                                                                                                                     |
| Type de prise (standard)              | Schuko                                                                                                                                                                     |
| Information supplémentaire pour prise | Volet-roulant                                                                                                                                                              |
| Mode de fixation                      | Par vis                                                                                                                                                                    |
| Nuance de la couleur                  | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                           |
| Finition de la surface                | Brillant                                                                                                                                                                   |
| Courant nominal                       | 16 A                                                                                                                                                                       |
| [Ue] tension assignée d'emploi        | 250 V                                                                                                                                                                      |
| Type de réseau                        | CA                                                                                                                                                                         |
| Fréquence du réseau                   | 50 Hz                                                                                                                                                                      |
| Durée de vie en cycles                | 5000 cycle                                                                                                                                                                 |
| Durée de vie électrique               | 5000 cycle                                                                                                                                                                 |
| Mode de raccordement                  | Bornes à vis                                                                                                                                                               |
| Forme de la tête de vis               | Pozidriv No 1                                                                                                                                                              |
| Capacité de serrage des bornes        | 1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils         | 12 mm                                                                                                                                                                      |
| Matière                               | ASA + PC : plaque de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe<br>Tôle : plaque de finition                                                                      |
| Hauteur                               | 126 mm                                                                                                                                                                     |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                      | 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur d'encastrement       | 27,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids Net                       | 0,109 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                     |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                         |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                      |
| Normes                                         | UNE 20315-1-2<br>UNE 20315-1-1 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                           |
| Degré de protection IP                         | IP21 D                         |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,6 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 116 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,3 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,3 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 26 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 646 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 4,283 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 0.8 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 0.6 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0.1 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq. |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                                                                                              | Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bdfde8                                |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







