

## Fiche produit

### Caractéristiques

# S530806P1

Odace Touch, plaque Chêne Astrakan avec liseré Alu 3 postes entraxe 71mm



### Principales

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Range of product               | Odace                 |
| Design                         | Touch                 |
| Type de produit ou équipement  | Cadre pour contrôleur |
| Nombre de postes               | 3 postes              |
| Sens de montage                | Horizontal/vertical   |
| Entraxe                        | 71 mm                 |
| Configuration                  | Triple                |
| Type d'emballage               | Film plastique-boîte  |
| Quantité du lot                | Lot de 5              |
| Vente par quantité indivisible | 1                     |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Couleur                         | Black astrakhan oak   |
| Matériau                        | PC (polycarbonate)<br>Wood  |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Largeur                         | 227 mm  |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,03062 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Environnement

|  |   |
|--|---|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C  |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C   |
| Normes                                 | NF C 61-314<br>2006/95/EEC<br>NBN C 61-112-1<br>UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1 |
| Certifications du produit              | N<br>NF   |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04  |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D  |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 50,9 g  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 23 cm   |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5       |
| Poids de l'emballage 2         | 316 g   |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,8 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm   |
| Type d'emballage 3             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120     |
| Poids de l'emballage 3         | 8,42 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|