

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace 2011 - chargeur USB C 65W - forte puissance - anth

S540406

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2026

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                                                |
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB                                         |
| Application de l'appareil     | Chargeur                                             |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation                   |
| Montage de l'appareil         | Affleurant                                           |
| Type d'alimentation USB       | USB type C                                           |
| Type de connexion intégrée    | 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 3 A |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur                                            |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuance de la couleur                     | Anthracite (RAL 7021)                                                                                                |
| Courant de sortie                        | 3 A                                                                                                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz                                                                                   |
| Puissance consommée en W                 | 0,1 W                                                                                                                |
| Puissance de sortie maximale sur un port | 65 W                                                                                                                 |
| Matière                                  | Plastique : enveloppe                                                                                                |
| Type de protection                       | Court-circuit<br>Surtension<br>Surchauffe<br>Surtension<br>Surintensité                                              |
| Nombre de bornes                         | 2 bornes à vis                                                                                                       |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv No 1                                                                                                        |
| Capacité de serrage des bornes           | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 7 mm                                                                                                                 |
| Mode de fixation                         | Par vis                                                                                                              |
| Hauteur                                  | 71 mm                                                                                                                |
| Largeur                                  | 71 mm                                                                                                                |
| Profondeur                               | 42 mm                                                                                                                |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)                    |
|                                 | Résistant à l'alcool (96%)                    |
|                                 | Résistant à l'acide lactique                  |
|                                 | Résistant à l'ammonium quaternaire dilué      |
|                                 | Résistant au javellisant dilué                |
|                                 | Résistant à l'ammoniaque dilué                |
|                                 | Résistant à l'eau savonneuse                  |
|                                 | Résistant au lave vitre                       |
|                                 | Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes |
|                                 | Résistant à l'hexane                          |

## Environnement

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C |
| Certifications du produit                      | EAC       |
| Classe d'isolation électrique                  | Classe II |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04      |
| Degré de protection IP                         | IP20      |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 121,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,400 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,200 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 562,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 24        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 3,770 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 41 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 5 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 36 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                   | 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a                                |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 42                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reprise                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







