

Fiche produit

Caractéristiques

S540407

Odace - double chargeur usb 2.1 A - Anthracite



Principales

Range of product	Odace
Type de produit ou équipement	Chargeur USB
Fonction de l'appareil	Chargeur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil	Encastré
Type de connexion intégrée	2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Couleur	Anthracite
Number output current	2,1 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W	0,1 W
Puissance	12 W
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 screw terminals
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Accessoires associés	Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur d'encastrement	30,8 mm
Poids du produit	0,088 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Normes	EN 60950-1 EN 61558-1 EN 60335-1
Directives	2009/125/EC - ecodesign 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension
Certifications du produit	EAC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Caractéristique d'environnement	REACH Regulation (EC) No 1907/2006
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	82 g
Hauteur de l'emballage 1	4,9 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	498 g
Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,2 cm
Longueur de l'emballage 2	10,3 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	30
Poids de l'emballage 3	2,893 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------